


→ Acero





Con lengüeta de fijación como seguro contra el deslizamiento




- > Material: Acero
- > Instalación: Para embutir en perforación de 5 mm


Acabado	Empaque Pieza	Cat. No.
Niquelado	500	282.04.712





Acabado	Empaque Pieza	Cat. No.
Niquelado	500	282.04.711
Latonado	2000	282.04.515



Acabado	Empaque Pieza	Cat. No.
Galvanizado brillo	1000	282.43.905
Galvanizado	1 ó	282.43.910
Bruñido	500 ó 2500	282.43.101




Acabado	Empaque Pieza	Cat. No.
Niquelado	500	282.42.702





Acabado	Empaque Pieza	Cat. No.
Niquelado	1000	282.38.708
Latonado	1000	282.38.502



Acabado	Empaque Pieza	Cat. No.
Niquelado	500	282.40.708



Acabado	Empaque Pieza	Cat. No.
Niquelado	500	282.41.705



- > Ejecución: Con espiga roscada M4
- > Material: Acero
- > Instalación: Para enroscar en el inserto expansible

Acabado	Empaque Pieza	Cat. No.
---------	---------------	----------


Soportes para fondos, acero

Niquelado	500	282.39.705
-----------	-----	------------


Inserto para taladro Ø 5 mm, latón

Natural	1000 o 3000	051.45.004
---------	-------------	------------

inserto expansible




→ Fundición de zinc, con espiga de inserción para seguro para estantes



- > Modelo: Con 2 lengüetas en cuña
- > Seguro para estantes: Espiga para embutir
- > Capacidad de carga: 15,6 kg por pieza, comprobado según DIN EN 16337:2013-08 con 1,7 kg de placa de golpe, esto significa 62,4 kg de capacidad de carga si se aplican 4 soportes
- > Material: Fundición de zinc
- > Instalación: Para embutir en perforación de 5 mm


Acabado	Cat. No.
Niquelado	282.24.727

Empaque: 500 o 2000 Pieza



Acabado	Cat. No.
Niquelado	282.24.728


Empaque: 500 o 2000 Pieza



- > Modelo: Con 2 lengüetas en cuña
- > Seguro para estantes: Espiga para embutir
- > Capacidad de carga: 15,6 kg por pieza, esto significa, 62,4 kg de capacidad de carga si se aplican 4 soportes para estantes, comprobado con placa de golpe de 1,7 kg según DIN EN 16337:2013-08
- > Material: Fundición de zinc
- > Instalación: Para embutir en perforación de 5 mm


Acabado	Cat. No.
Niquelado	282.24.720

Empaque: 500 Pieza



Acabado	Cat. No.
Niquelado	282.24.726

Empaque: 500 Pieza



- > Seguro para estantes: Espiga para embutir
- > Capacidad de carga: 15,6 kg por pieza, comprobado según DIN EN 16337:2013-08 con 1,7 kg de placa de golpe en tamaño de estante 300 x 1000 x 19 mm, esto significa 62,4 kg de capacidad de carga si se aplican 4 soportes para estantes
- > Material: Fundición de zinc a presión
- > Instalación: Para embutir en perforación de 5 mm

Acabado	Cat. No.
Niquelado plata	282.84.720

Empaque: 500 Pieza