


Inserto para embutir a presión

Con reborde




Rosca interior	Diámetro exterior d mm	Diámetro del núcleo ds mm	Diámetro de cabeza dk mm	Grosor del borde k mm
M6	9	8,3	14	1,5
M8	11	10,4	19	2,5
M10	13	12,4	22	2,5

- > Material: Acero
- > Acabado: Galvanizado
- > Instalación: Para embutir a presión

Rosca interior	Longitud L mm	Cat. No.
M6	14	031.01.960
M8	16	031.01.980
M10	17	031.01.990

Empaque: 100 ó 1000 pieza

Inserto de inserción a presión



- > Material: Acero
- > Rosca: M6
- > Instalación: Para embutir a presión

Acabado	Cat. No.
Galvanizado	031.01.062

Empaque: 100 ó 1000 pieza

Insertos de plástico (poliamida)

para pegar

→ Insertos para pegar



> Color: Color natural

Para taladro mm	Longitud L mm	Empaque pieza	Cat. No.
Rosca interior M4			
8	8	100 ó 1000	039.33.140
	10	100, 1000 ó 5000	039.33.042
10	13	100 ó 1000	039.33.033
	10	100 ó 1000	039.33.239

Rosca interior M5

10	10	100 ó 1000	039.33.050
----	----	------------	------------

Rosca interior M6


8	11	100, 1000 ó 5000	039.33.462
10	9	100 ó 1000	039.33.364
	11	100, 1000 ó 5000	039.33.266
	13	100, 1000 ó 5000	039.33.060

Rosca interior M8

10	12	100 ó 1000	039.33.186
----	----	------------	------------

→ Inserto

Moletado, con rosca pasante



- > Color: Blanco
- > Para diámetro de taladro: 10 mm

Rosca	Longitud mm	Cat. No.
M6	18	262.76.700

Empaque: 1000 pieza