



→ Con superficie de rodadura blanda


- > No deja marcas
- > Baja resistencia a la rodadura
- > Alta resistencia a la carga, mayor vida útil.



Placa para atornillar,
acero galvanizado
Orientable, con freno





Espiga roscada,
acero galvanizado
Orientable



- ① Saliente
② Ancho de rueda



Placa para atornillar,
acero galvanizado
Fija



- > Material: Carcasa: acero, rueda: plástico (poliamida), superficie de rodadura: goma maciza
- > Acabado/color: Carcasa: galvanizado, llanta: negra, superficie de rodadura: gris
- > Ejecución: Eje de la rueda: atornillado, rueda: resistente a los golpes, tope final: fija la rueda y la corona giratoria

Instalación	Rueda Ø RD mm	Ancho de la rueda mm	Altura de construcción H mm	Capacidad de carga kg	Saliente mm	Cojinete de la rueda	Empaque Pieza	Cat. No.
Orientable con fijador								
Placa para atornillar	50	20	65	Aprox. 40	20	Cojinete de deslizamiento	1 o 100	663.15.910
		18	71		18	Cojinete de bolas	1 o 20	663.16.910
	75	23	100	Aprox. 50	30	Cojinete de deslizamiento	1 o 40	663.15.920
		25	100	Aprox. 60	25	Cojinete de deslizamiento	1 o 16	663.16.920
Espiga roscada	50	18	69	Aprox. 40	18	Cojinete de bolas	1 o 20	663.08.921
	75	25	98	Aprox. 60	25	Cojinete de bolas	1 o 20	663.08.923
Dirigible								
Placa para atornillar	50	20	65	Aprox. 40	20	Cojinete de deslizamiento	1 o 100	663.05.910
		18	71		18	Cojinete de bolas	1 o 20	663.06.910
	75	23	100	Aprox. 50	30	Cojinete de deslizamiento	1 o 40	663.05.920
		25	100	Aprox. 60	25	Cojinete de bolas	1 o 16	663.06.920
Espiga roscada	50	18	69	Aprox. 40	18	Cojinete de deslizamiento	1 o 20	663.08.911
	75	25	98	Aprox. 60	25	Cojinete de bolas	1 o 20	663.08.913
Fija								
Placa para atornillar	50	18	71	Aprox. 40	–	Cojinete de bolas	1 o 20	663.07.910
	75	25	100	Aprox. 60	–	Cojinete de bolas	1 o 16	663.07.920

Deslizador para muebles con rosca interior	► FF 11.87
Fijaciones	► FF 11.48
Accesorios para rodillos con espiga roscada	► FF 11.72



→ Con superficie de rodadura blanda

- > Material: Carcasa: de acero, superficie de rodadura: de goma sólida
- > Acabado/color: Carcasa: galvanizada, superficie de rodadura: gris
- > Ejecución: Con placa para atornillar, eje de la rueda: atornillado, rodamiento de bolas doble en la corona giratoria, freno total: inmoviliza la rueda y la corona giratoria

- > No deja huellas
- > Rueda de goma maciza silenciosa






Orientable, con tope final




Orientable



Fijo



Placa para atornillar, acero galvanizado



Placa para atornillar, acero galvanizado

- ① Ancho de rueda
- ② Distancia entre perforaciones
- ③ Saliente



Medidas (Long. x Anch.) mm	Distancia entre perforaciones mm	Rueda Ø RD mm	Ancho de la rueda mm	Altura de construcción H mm	Capacidad de carga kg	Saliente mm	Cat. No.
Orientable con freno							
100 x 85	80 x 60	80	25	102	50	38	670.03.520
		100	30	125	70	36	670.03.532
		125	37,5	150	100	40	670.03.543
140 x 110	105 x 75–80	160	40	195	135	60	670.03.555
		200	50	235	205	65	670.03.578
Dirigible							
100 x 85	80 x 60	80	25	102	50	38	670.01.520
		100	30	125	70	36	670.01.532
		125	37,5	150	100	40	670.01.543
140 x 110	105 x 75–80	160	40	195	135	60	670.01.555
		200	50	235	205	65	670.01.578
Fija							
100 x 85	80 x 60	80	25	102	50	–	670.02.520
		100	30	125	70	–	670.02.532
		125	37,5	150	100	–	670.02.543
140 x 110	105 x 75–80	160	40	195	135	–	670.02.555
		200	50	235	205	–	670.02.578

Empaque: 1 Pieza

